



AddSecure Airborne DC

Airborne DC er en liten og smidig alarmsender med to innganger for montering i sentralapparat.

Airborne DC overfører alarmer fra innbrudds- og brannalarmanlegg via mobilnettet. Den kommuniserer både gjennom mobildata (2G/4G) og SMS for å sikre at alarmen kommer frem.

Fordeler

- Maksimal tilgjengelighet og sikkerhet.
- Fleksibel – Automatisk fjernoppdatering av software.
- Ökt sikkerhet og overvåking for analog alarmoverføring.
- Smidig og praktisk.
- Rask og enkel installasjon med automatisk konfigurering.
- Senderen passer inn i kabinettet til de fleste alarmsystemene på markedet.

Egenskaper

- Kommunikasjonen kontrolleras kontinuerlig via mobilnätet.
- Støtter 3 minutter, 30 minutter og 25 timers rapportering ved feil.
- Alarm- og driftsmeldinger kan fritt rutes til ønsket alarmstasjon, kundens egen mobiltelefon, e-post eller kundeweb.
- Airborne DC velger til enhver tid det mobilnettet som er tilgjengelig og sørger for at alarmen alltid overføres til riktig aksjonsapparat.
- To innganger. En eller begge inngangene kan reverseres til å bli styrbare utganger av typen transistor/åpen kollektor.
- I forbindelse med brannalarmer brukes ofte serieporten for å overføre informasjon på ESPA 4.4.4.

4G



Spesifikasjoner

Bruksområder	<p>Velegnet for installasjoner i privatmarkedet og små bedrifter. Integreres i alarmanleggets sentralutstyr.</p> <p>Spesielt tilpasset alarmoverføring fra mindre installasjoner - f.eks. i privat og SMB-markedet. Et populært produkt som integreres i brann- og innbruddsalarmer.</p>
Tilkoblinger	<ul style="list-style-type: none"> - Simulert summetone (40 V) - 2 inn-/utganger - Serielt grensesnitt - Antennekontakt - Strømforsyning
Strømforsyning	7,2-28 VDC mates fra sentralapparat
Normalt strømforbruk	80 mA@15 VDC
Maks. strømforbruk	250 mA i korte intervaller (<1 sek.)
Miljøvariabler	
Temperaturområde	-10 til + 50 °C
Fukt	10 - 90 % RH
Størrelse	
BxHxD	105x60x27 mm
Antenne	<p>Ekstern antenne (2G/4G): 900 MHz/1800 MHz/2100 MHz</p> <p>For feste på vegg, med 75 cm antennekabel.</p>
Tilleggsutstyr	<p>Diverse serieportadaptere, antennetilbehør med mer.</p> <p>Installasjonsmanual kan lastes ned på addsecure.no</p>
Produktnummer	STC00275

Godkjenninger



2544-CPR-F0003

EN 54-21:2006 Type 1

EN 50136-1-2:2012 ATS: SP4

EN 50136-2:2013

EN 50131-1:2006/A1:2009 Gr4 EC II

(hvis montert i grad 4 kabinett og strømforsynt fra grad 4 strømforsyning))

UMTS:AT55

EN 50131-6:2008

EN 50130-4:2011

EN 50130-5:2011

SBF110:8

SSF114 Larmklass 2