



Edge DS

Edge DS er en liten og fleksibel alarmsender. Det kan det brukes til innbrudd og porttelefon men også til moderniseringsprosjekt av heiser.

Edge DS er designet for de som trenger det en liten og fleksibel alarmsender. Alarmsenderen kommuniserer kun via radio og er best egnet for innbruddsalarm, intercom eller tekniske alarmer og kan brukt i ulike digitaliseringsprosjekter.

Enkelhet og fleksibilitet uten å gå på akkord på sikkerhet er stikkordene som har brukt da vi utviklet denne alarmsenderen. Det leveres samlet med en tjeneste akkurat som våre andre alarmsender hvor du velger hvilken alarmklasse du trenger. Alarm-overføringen overvåkes kontinuerlig.

Edge DS kommer med roaming eSIM-kort for best mulig tilkobling. Alarmsenderen er kompatibel med disse de fleste alarmpaneler som kommuniserer via Dial Capture (PSTN).

Nøkkelfunksjoner:

- 4-støtte
- Dial Capture/PSTN
- Innesluttet og fullt beskyttet elektronikk

Fordeler:

- Sikker tilkobling via privat APN
- Enkel installasjon og rask distribusjon
- AddSecure Roaming LINK eSIM med data inkludert

4G



Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

Forsyningsspenning	5-28 VDC (maks 3 meter)
Hvilestrøm	80mA @ 12VDC, 40mA@24VDC
Maks strøm	1A @ 12V DC

Mobilnettverk

Teknologier	2G/3G/4G
Frekvenser	LTE (4G): 700/800/900/1800/2100/2600 MHz WCDMA (3G): 900/1800/2100 MHz GSM (2G): 900/1800 MHz
Antennekontakt	SMA
Feildeteksjon	Tap av registrering med nettverk

Alarm panel grensesnitt

Dial Capture (PSTN) mot alarmpanel	2-wire Interface (maks 3 meter)
Dialport støttede protokoller	SIA (1-3), ContactID
PIN innganger	2 (med separate alarm- og gjenopprettingsmeldinger, maks 3 meter)
Reléutganger	2 (maks 24VDC, 100mA og maks 3 meter)
Seriell grensesnitt, RS232	NOX, PACOM, TEXECOM og mer

Alarmoverføringsprotokoll

Alarmprotokoll til ARC	AddSecure Connect
------------------------	-------------------

Driftsforhold

Driftstemperaturområde	-10°C til 55°C
Driftshumiditetsområde	95% maks, ikke-kondenserende

Vekt og dimensjoner

Fysiske dimensjoner	87mm x 55mm x 16mm
Terminalvekt	85 gram (med kabel)
Totalvekt (med emballasje)	200 gram
Artikkelnummer	22400202